

PRINTED CATALOGUE



WEBSITE LINK

[/ προϊόντα / φωτιστικά σώματα ZINLUX / αστικού φωτισμού](#)

PRODUCT NO:

DESCRIPTION:

IMAGE



ZINLUX IMPERIAL



Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ZINCOMETAL S.A. βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων της. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση ή δημόσια ανακοίνωση.

Σχετικώς με την αναφορά στα Διεθνή Πρότυπα Προδιαγραφών εννοείται ότι ισχύει η πιο πρόσφατη χρονολογία έκδοσής τους.

Μείνετε συντονισμένοι με την εταιρεία, για κάθε νέα σειρά προϊόντος, με την εγγραφή σας στο ZINCOMETAL Newsletter στην ιστοσελίδα μας [www.zincometal.gr](http://www.zincometal.gr) και στα Social Media.

## Παραδοσιακού Τύπου ZINLUX IMPERIAL

### Εικόνα 1

Φωτιστικό σώμα κορυφής  
παραδοσιακού τύπου ZINLUX  
IMPERIAL σε συνδυασμό με  
διακοσμητικό χυτοσίδηρο ιστό  
από την Collection CORFU  
Timeless



### ZINLUX IMPERIAL

Φωτιστικό σώμα κορυφής  
παραδοσιακού τύπου



**ZINLUX IMPERIAL/S**

Φωτιστικό σώμα κρέμασης  
παραδοσιακού τύπου



**Εφαρμογή** Κατάλληλο για αστικό φωτισμό πχ. υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών & πόλεων κλπ.

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά** Σώμα εξαγωνικής μορφής τύπου “φανάρι” κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου και καπάκι από φύλλο αλουμινίου.

Βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση και την καλύτερη δυνατή προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα και παραθαλάσσιες περιοχές.

Διαχύτης κατασκευασμένος από set επίπεδων γυαλιών τραπεζοειδούς μορφής, διαφανών ή ημιδιαφανών, ανθεκτικών σε κραδασμούς και σε θερμότητα. Στερεώνονται στον σκελετό του φωτιστικού σώματος μέσω κοχλιών.

Κεραμική λυχνιολαβή τύπου E27 ή E40.

Όργανα έναυσης & λειτουργίας 230V-50Hz. Τοποθετούνται σε ειδική αποσπώμενη βάση από γαλβανισμένο χάλυβα. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο χώρο των οργάνων πραγματοποιούνται με σιλικονούχα καλώδια υψηλής θερμικής αντοχής άνω των 120°C και πρόσθετη προστασία με μακαρόνι υαλομετάξης. Η βάση των οργάνων λειτουργεί και σαν διάφραγμα διαχωρίζοντας το χώρο λειτουργίας των οργάνων από το χώρο του λαμπτήρα ώστε να μην υπάρχει επίδραση στα όργανα από τη θερμότητα που παράγεται από τον λαμπτήρα

**Επιπλέον χαρακτηριστικά:**

- Προστασία Λαμπτήρα: IP43
- Προστασία Οργάνων: IP43
- Κλάση Μόνωσης: Class I

**Τοποθέτηση** Προσαρμόζεται σε κορυφή ιστού διατομής Φ60mm.

**Συντήρηση** Το καπάκι ανοίγει μέσω 2 κοκλιών ώστε να μη χρειάζεται να κατέβει το φωτιστικό από τον ιστό κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των οργάνων έναυσης και του λαμπτήρα.

**Χρώματα** Jet black - RAL 9005  
Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων RAL κατα πρότιμηση.

**Προδιαγραφές – Εγκρίσεις** Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Οδηγία Χαμηλής Τάσης LVD 2006/95/EC
- Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EMC 2004/108/EC και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Φέρει σήμανση CE.

**Διαστάσεις** Βάρος: 11.00kg (150W)  
Προβαλλόμενη επιφάνεια: 0.140m<sup>2</sup>



Πίνακας  
ZINLUX IMPERIAL

Κωδικός	Περιγραφή	Λάμπα	Λυχνιολαβή
Υψηλής Πίεσης Ατμών Νατρίου	L-IMPERIAL/001	SON-T, 70W	E27
	L-IMPERIAL/002	SON-T, 100W	E40
	L-IMPERIAL/003	SON-T, 150W	
Υψηλής Πίεσης Ατμών Αλογονιδίου Μετάλλων	L-IMPERIAL/004	HQI-T, 70W	E27
	L-IMPERIAL/005	HQI-T, 100 W	E40
	L-IMPERIAL/006	HQI-T, 150W	
Υψηλής Πίεσης Ατμών Υδραργύρου	L-IMPERIAL/007	HQL, 80W	E27
	L-IMPERIAL/008	HQL, 125W	
Ηλεκτρονική Λάμπα	L-IMPERIAL/009	Ηλεκτρονική λάμπα (PL)	E27

**Σημείωση** Στην περίπτωση επιλογής φωτιστικού κρέμασης σε διακοσμητικό βραχίονα ο κωδικός διαμορφώνεται ως εξής L-IMPERIAL/S.



[www.zincometal.gr](http://www.zincometal.gr)

---

**Δ.** 10ο χλμ. Κιλκίς-Πολυκάστρου  
61100 Κιλκίς, τ.θ. 21  
**AD.** 10th km. Kilkis - Polikastro  
P.C. 61100 Kilkis, Greece

**T.** +30 23410 75651-3  
+30 23410 71581  
**F.** +30 23410 71734

**E.** [info@zincometal.gr](mailto:info@zincometal.gr)  
**WEB.** [www.zincometal.gr](http://www.zincometal.gr)

---

zin  
lux  
lighting

---

hellenic griglia